


TRANSVERSE PROFILE, EDGE*Profilo trasversale filo bordo - Perfil transversal al borde***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

XWH	Y	Z	A	B			
R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables


PROFILE <i>Profilo - Perfil</i>	MINIMUM STEPS <i>Passo minimo - Paso mínimo</i>	PROFILE <i>Profilo - Perfil</i>	MINIMUM STEPS <i>Passo minimo - Paso mínimo</i>
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE, EDGE*Profilo trasversale filo bordo - Perfil transversal al borde***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****LENGTH OF TRANSVERSE WELDED CLEATS***Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables*

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
XWH	< 550	-
Y	< 800	-
Z	< 600	-
A	< 600	-
B	< 600	-
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE, FREE EDGE*Profilo trasversale bordo libero - Perfil transversal borde libre***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

XWH	Y	Z	A	B			
R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*



MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 2,5 mm**

MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables


PROFILE <i>Profilo - Perfil</i>	MINIMUM STEPS <i>Passo minimo - Paso mínimo</i>	PROFILE <i>Profilo - Perfil</i>	MINIMUM STEPS <i>Passo minimo - Paso mínimo</i>
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE, FREE EDGE*Profilo trasversale bordo libero - Perfil transversal borde libre***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****LENGTH OF TRANSVERSE WELDED CLEATS***Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables*

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
XWH	< 550	-
Y	< 800	-
Z	< 600	-
A	< 600	-
B	< 600	-
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è sempre responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

INCLINED PROFILE*Profilo inclinato - Perfil inclinado***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

R1	R2	R3	R5	R11	L100	L40	T50
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*


MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 2,5 mm**

MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

INCLINED PROFILE*Profilo inclinato - Perfil inclinado***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****B MINIMUM - B minimo - B mínimo = 10 mm**

LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS


Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è sempre responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE ON TWO OR MORE ROWS

Profilo trasversale su due o più file - Perfil transversal en dos o más filas



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

R1	R2	R3	R5	R11			
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

B MINIMUM - B minimo - B mínimo = 10 mm

MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS


Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificare senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE ON TWO OR MORE ROWS

Profilo trasversale su due o più file - Perfil transversal en dos o más filas



APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

B MINIMUM - B minimo - B mínimo = 10 mm

LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS


Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è sempre responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificare senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE STAGGER ROWS

Profilo trasversale su file sfalsate - Perfil transversal en filas escalonadas



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

R1	R2	R3	R5	R11	L100	L40	T50
L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
F40	F50	F60	F80				
H30	H40	H50					

USABLE BELTS Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación


MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

TRANSVERSE PROFILE STAGGER ROWS

Profilo trasversale su file sfalsate - Perfil transversal en filas escalonadas



APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS


Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è sempre responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarne senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

CENTRAL V-GUIDE

Guida centrale - Guía Central




APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

XWH	Y	Z	A	B
-----	---	---	---	---

USABLE BELTS Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm		

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SIDE V-GUIDES*Guide laterali - Guías Laterales***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

XWH	Y	Z	A	B
-----	---	---	---	---


USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	2000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1800 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo	10 mm
A MAX ON ENDLESS CONVEYOR - A massimo su anello - A máximo en anillo	100 mm
A MAX ON OPEN ENDLESS CONVEYOR - A massimo su aperto - A máximo en abierto	300 mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SIDE EDGES*Bordi laterali - Bordes laterales***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

XWH	Y	Z	A	B
R1	R2	R3	R5	


USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	2000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1800 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo	10 mm
A MAX ON ENDLESS CONVEYOR - A massimo su anello - A máximo en anillo	100 mm
A MAX ON OPEN ENDLESS CONVEYOR - A massimo su aperto - A máximo en abierto	300 mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SPONDAFLEX*Sonda flessibile - Borde de contención flexible***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

P40

P50

P60

P80

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*


MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	2000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3660 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	2000 mm	ENDLESS CONVEYOR LENGTH <i>Lunghezza anello - Largo del anillo</i>	MULTIPLES OF <i>Multiplo di</i> <i>Multiple de</i> 60 mm

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - <i>A minimo - A mínimo</i>	10 mm
B MINIMUM - <i>B minimo - B mínimo</i>	100 mm

SEVERAL PARALLEL EDGES AVAILABLE - *Possibili più sponde parallele - Posibilidad de más bordes en paralelo*

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

BENT PROFILES*Profili incurvati - Perfiles curvos***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

F40	F50	F60	F80	V40
L30S	L40	T50	V30S	


USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i> F40 F50 F60 F80	4000 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i> L30S L40 T50 V30S V40	3600 mm

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

PROFILES - Profili - Perfiles F40 F50 F60 F80		PROFILES - Profili - Perfiles L30S L40 T50 V30S V40	
MINIMUM STEPS - Passo minimo - Paso mínimo	100 mm	MINIMUM STEPS - Passo minimo - Paso mínimo	60 mm
F	L	F	L
5	170	3	103
5	200	4	130
5	225	8	155
5	250	8	180
14	300	13,5	205
22	380	13,5	230
24	400	21	255
		21	279
		31	303
		31	325
		42	350
		42	371
		55	395
		55	415
		69	435
		69	456
		85	478
		85	495

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

OPEN FISH BONE*Spina di pesce a vertice aperto - Espina de pez con vértice abierto***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

R1	R2	R3	R5
----	----	----	----

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación


L1	P	a	Fish bone/m Spine/m - Espinas/mt
200	112	150	8,93
250	150	200	6,67
300	174	225	5,75
350	213	275	4,69
400	236	325	4,24
450	268	375	3,73
500	300	400	3,33
550	331	450	3,02
600	362	475	2,76
650	394	500	2,54
700	425	575	2,35

REMARK: On request we can develop new configurations according to the customer's request.

NOTE: Sono disponibili anche applicazioni a passo libero con proiezioni non standard.

NOTAS: Posibilidad también de aplicaciones a paso libre con proyecciones no estándar

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

CLOSED FISH BONE*Spina di pesce a vertice chiuso - Espina de pez con vértice cerrado***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

R1

R2

R3

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	500 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	500 mm		


APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**MINIMUM STEP - Passo minimo - Paso mínimo - 110 mm**

L1 =	180	250	300
350	400	450	

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

APPLICATION FOR TILES

Applicazione per piastrelle - Aplicaciones para baldosas o azulejos



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

Z

R12

USABLE BELTS


Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	800 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	10000 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	800 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

L1 MAX mm	L mm	L2 mm
325	620	100
	510	215
	460	315
	415	147,5
	410	295
	405	
	370	
	360	
	315	
	310	
	211	
	205	

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SUITABLE FOR VACUUM PACKED*Applicazione per nastri per sottovuoto - Aplicaciones para bandas para el vacío***USABLE BELTS***Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH ENDLESS

Larghezza max anello - Ancho máximo anillo

820 mm

MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR


Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo

6804 mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

EDGES PROFILE

Profilo in bordi - Perfiles en los bordes



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

EDGES - Bordi - Bordes

CLEATS - Listelli - Tacos

XWH	Y	Z	A	B	R1	R2	R3	R5				
R1	R2	R3	R5		L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40	
					F40	F50	F60	F80				
					H30	H40	H50					

USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 1 mm


MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
R1	30		
R2	35	V50	50
R3	40	V60	50
R5	40	V80	50
R11	25	V100	50
L30S	45	V30S	45
L50S	45	V40	45
L60	50	F40	85
L70	50	F50	85
L80	50	F60	85
L100	50	F80	85
L40	45	H30	55
T50	50	H40	55
V20	40	H50	55

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

EDGES PROFILE

Profilo in bordi - Perfiles en los bordes



APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 1 mm

LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS


Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è sempre responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SIDE ON V-GUIDE PROFILE

Profilo su guide laterali - Perfiles sobre guías laterales



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

EDGES - Bordi - Bordes					CLEATS - Listelli - Tacos						
XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B		
	R1	R2	R3	R5	R11						
	L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50			
	V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40				
	F40	F50	F60	F80							
	H30	H40	H50								


USABLE BELTS - Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicaciónMINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables


PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SIDE ON V-GUIDE PROFILE*Profilo su guide laterali - Perfiles sobre guías laterales***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS***Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables*

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
XWH	< 550	-
Y	< 800	-
Z	< 600	-
A	< 600	-
B	< 600	-
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

CENTRAL V-GUIDE PROFILE*Profilo su guida centrale - Perfil sobre guía central***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

EDGES - Bordi - Bordes					CLEATS - Listelli - Tacos						
XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B		
			R1		R1	R2	R3	R5	R11		
			L30S		L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40
			V20		V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40
			F40		F40	F50	F60	F80			
			H30		H30	H40	H50				


USABLE BELTS - Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS**
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
XWH	25	L40	45
Y	25	T50	50
Z	30	V20	40
A	35	V50	50
B	40	V60	50
R1	30	V80	50
R2	35	V100	50
R3	40	V30S	45
R5	40	V40	45
R11	25	F40	85
L30S	45	F50	85
L50S	45	F60	85
L60	50	F80	85
L70	50	H30	55
L80	50	H40	55
L100	50	H50	55

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.



CENTRAL V-GUIDE PROFILE*Profilo su guida centrale - Perfil sobre guía central***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS***Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables*

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
XWH	< 550	-
Y	< 800	-
Z	< 600	-
A	< 600	-
B	< 600	-
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SIDE BETWEEN V-GUIDE PROFILE

Profilo tra guide laterali - Perfil entre guías laterales



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

EDGES - Bordi - Bordes					CLEATS - Listelli - Tacos						
XWH	Y	Z	A	B	R1	R2	R3	R5	R11		
					L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40
					V20	V50	V60	V80	V100	V30S	V40
					F40	F50	F60	F80			
					H30	H40	H50				

USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	1000 mm		


APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 10 mm

MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SIDE BETWEEN V-GUIDE PROFILE*Profilo tra guide laterali - Perfil entre guías laterales***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 10 mm**

LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS


Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visi i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SPONDAFLEX EDGE PROFILE

Profilo in sponda flessibile - Perfil en borde de contención flexible



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

SPONDAFLEX - Sonda Borde lateral de contención				CLEATS - Listelli - Tacos											
P40	P50	P60	P80	R1	R2	R3	R5	L30S	L50S	L60	L70	L80	L100	L40	T50
				V20	V50	V60	V80				V100	V30S	V40		
				F40	F50	F60	F80								
				H30	H40	H50									

USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables


MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3660 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	1000 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 0 mmMINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS
Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo	PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
R1	30	V50	50
R2	35	V60	50
R3	40	V80	50
R5	40	V100	50
R11	25	V30S	45
L30S	45	V40	45
L50S	45	F40	85
L60	50	F50	85
L70	50	F60	85
L80	50	F80	85
L100	50	H30	55
L40	45	H40	55
T50	50	H50	55
V20	40		

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.


SPONDAFLEX EDGE PROFILE*Profilo in sponda flessibile - Perfil en borde de contención flexible***APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación****A MINIMUM - A minimo - A mínimo = 0 mm****LENGTH OF TRANSVERSE APPLICABLE CLEATS***Lunghezze dei listelli trasversali applicabili - Largo de los listones transversales aplicables*

PROFILE Profilo - Perfil	LENGTH FIELD Campo di lunghezza - Largo del campo	FIXED STEPS Incrementi fissi - Incrementos fijos
R1	50 - 1000	25
R2	50 - 1000	25
R3	50 - 1000	25
R5	50 - 1000	25
R11	< 550	-
L30S	40 - 1000	10/25
L50S	40 - 1000	10/25
L60	50 - 1000	25
L70	50 - 1000	25
L80	50 - 1000	25
L100	50 - 1000	25
L40	40 - 1000	10/25
T50	25 - 1000	25
V20	50 - 1000	25
V50	50 - 1000	25
V60	50 - 1000	25
V80	50 - 1000	25
V100	50 - 1000	25
V30S	40 - 1000	10/25
V40	40 - 1000	10/25
F40	50 - 1000	25
F50	50 - 1000	25
F60	50 - 1000	25
F80	50 - 1000	25
H30	40 - 1000	10/25
H40	40 - 1000	10/25
H50	40 - 1000	10/25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è sempre responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SPONDAFLEX AND CENTRAL V-GUIDE

Sonda flessibile più guida centrale - Borde de contención flexible más guía central



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

SPONDAFLEX - Sonda - Borde lateral de contención**V-GUIDE** - Guida - Guía

P40

P50

P60

P80

XWH

Y

Z

A



B

USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3660 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm	ENDLESS CONVEYOR LENGTH <i>Lunghezza anello - Largo del anillo</i>	MULTIPLES OF <i>Multiplo di</i> <i>Multiple de</i> 60 mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SPONDAFLEX AND SIDE EDGES V-GUIDE*Sonda flessibile più guide o bordi laterali**Borde de contención flexible más guías o bordes laterales***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

SPONDAFLEX - Sonda Borde lateral de contención				V-GUIDE - Guida - Guía					EDGES - Bordi - Bordes				
P40	P50	P60	P80	XWH	Y	Z	A	B	XWH	Y	Z	A	B
									R1	R2	R3	R5	


USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	2000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i>	3660 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	2000 mm	ENDLESS CONVEYOR LENGTH <i>Lunghezza anello - Largo del anillo</i>	MULTIPLES OF <i>Multiplo di</i> <i>Multiple de</i> 60 mm

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

A MINIMUM - A minimo - A mínimo	5 mm
B MINIMUM - B minimo - B mínimo	20 mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

SPONDAFLEX BENT PROFILE*Profili incurvati in sonda flessibile - Perfil curvos en borde de confencion flexible***APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables**

L30S

L40

T50

V30S

V40

USABLE BELTS*Nastri utilizzabili - Bandas utilizables*

MAX. WIDTH OPEN <i>Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto</i>	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR <i>Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo</i> L30S L40 T50 V30S V40	3660 mm
MAX. WIDTH ENDLESS <i>Larghezza max anello - Ancho máximo anillo</i>	1000 mm		


APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación**PROFILES - Profili - Perfiles L30S L40 T50 V30S V40**

MINIMUM STEPS - Passo minimo - Paso mínimo	60 mm
F	L
3	103
4	130
8	155
8	180
13,5	205
13,5	230
21	255
21	279
31	303
31	325
42	350
42	371
55	395
55	415
69	435
69	456
85	478
85	495

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

LONGITUDINAL CLEATS, SIDE BY SIDE

Listelli longitudinali affiancati - Tacos longitudinales situados uno al lado del otro



APPLICABLE PROFILES - Profili applicabili - Perfiles aplicables

XWH	Y	Z	A	B		
R1	R2	R3	R5	R6	R11	

USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	1000 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	800 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

MINIMUM STEPS FOR APPLICABLE CLEATS



Passo minimo per listelli applicabili - Paso mínimo para los listones aplicables

PROFILE Profilo - Perfil	MINIMUM STEPS Passo minimo - Paso mínimo
XWH	25
Y	25
Z	30
A	35
B	40
R1	30
R2	35
R3	40
R5	40
R11	25

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.

FINGER APPLICATION

Applicazione dita - Aplicaciones dedos



USABLE BELTS

Nastri utilizzabili - Bandas utilizables

MAX. WIDTH OPEN Larghezza max aperto - Ancho máximo abierto	600 mm	MIN. DEVELOPMENT, ENDLESS CONVEYOR Sviluppo minimo anello - Desarrollo mínimo anillo	3600 mm
MAX. WIDTH ENDLESS Larghezza max anello - Ancho máximo anillo	600 mm		

APPLICATION SPECIFICATIONS - Specifiche applicazione - Especificaciones de aplicación

MINIMUM LONGITUDINAL STEP - Passo minimo longitudinale - Paso mínimo longitudinal	40 mm
MINIMUM TRANSVERSE STEP - Passo minimo trasversale - Paso mínimo transversal	35 mm

AVAILABLE CONFIGURATIONS: ALL THOSE COMPATIBLE WITH THE STEPS

Configurazioni possibili: tutte quelle compatibili con i passi

Configuraciones posibles: todas aquellas compatibles con los pasos

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurate and reliable anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catálogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.