DELTA 10 S/M_AS16

GENERAL CHARACTERISTICS
100% Polyurethane, with eccellent resistance to fats and minerals oil.
Applications: transport of foodstuff.

CARATTERISTICHE GENERALI
100% Poliuretano, eccellente resistenza ai grassi e oli minerali.
Applicazioni: trasporto generi alimentari.

CARACTERISTICAS GENERALES
100% Poliuretano, con excelente resistencia a grasas y aceites minerales.
Apta para el transporte de alimentos segun FDA

FDA

MAT HACCP

TECHNICAL CHARACTERISTICS - *Caratteristiche tecniche - Especificaciones*

NUMBER OF PLIES - *Numero tessuti - Número de tejidos*	2
WEFT - *Trama - Trama*	RIGID - *Rigida - Rigida*
TOP COVER - *Copertura - Cubierta superior*	*TPU White*
TOP COVER THICKNESS - *Spessore copertura - Espesor cubierta superior*	0,5 mm
TOP COVER HARDNESS - *Durezza copertura - Dureza cubierta superior*	A 90
TOP COVER FINISH - *Finitura della copertura - Acabado superior*	*MAT - Opaca - Mate*
SLIDING SIDE - *Finitura lato scorrimento - Parte inferior*	IMPR. FABRIC - *Tessuto impr. - Tejido impreg.*
WORKING TEMPERATURES - *Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo*	- 20° C + 100° C
TOTAL THICKNESS - *Spessore totale - Espesor total*	1,6 mm
WEIGHT - *Peso - Peso*	kg 1,70/m²
ANTISTATIC PROPERTIES - *Proprieta' Antistatiche - Propiedades Antiestaticas*	YES - Si - Si

FOOD SUITABILITY: YES, according to EC 10/2011 as amended, FDA.
Idoneità al contatto con alimenti: SI, secondo la direttiva EC 10/2011 e successive modifiche, FDA
La elegibilidad para contacto con alimentos: SI, de acuerdo con la Directiva EC 10/2011 y sus modificaciones posteriores, la FDA

** MINIMUM PULLEY DIAMETRES - *Diametri pulegge - Diametros minimos de polea*

NORMAL FLEXING - *Flessione - Flexion*	30 mm
BACK FLEXING - *Controflessione - Contraflexion*	50 mm

** For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C. - *Per nastri vulcanizzati a caldo, alla tensione raccomandata e alla temperatura di circa 15°C. - Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15°C recomendadas.*

CONVEYOR FRAME - *Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda*

HORIZONTAL ROLLERS - *Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales*	YES - Si - Si
SLIDER BED - *Scorrimento su tavola - Plancha continua*	YES, FLAT - Si, piatta - Si, plana
TROUGH IDLERS - *Trasporti in conca - Artesa*	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - *Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior*	NO

BELT TENSIONS
Carichi di lavoro - Carga de trabajo

WORKING LOAD 1% ELONG. *Carico di lavoro allungamento 1%* *Carga de trabajo al 1%*	5 N/mm

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • *Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.*