GAMMA 30RR

GENERAL CHARACTERISTICS
Very high resistance to oily and fatty substances.
Suitable for conveyors with transverse loads
and cutting benches for textile machines.

CARATTERISTICHE GENERALI
Nastro con tessuto in poliestere a trama rigida con impregnazione PVC su entrambi i lati, ottima resistenza al taglio e all'abrasione.
Adatto a banchi di taglio, industria tessile, trasportatori con spinta laterale e carichi con accumulo.

CARACTERISTICAS GENERALES
Banda con tejido en poliéster con trama rígida e impregnación en pvc en ambos lados. máxima resistencia al corte y a la abrasión, apta para mesas de corte, industria textil, transportadores con empujadores laterales y cargas con acumulación.



TECHNICAL CHARACTERISTICS - *Caratteristiche tecniche - Especificaciones*	
NUMBER OF PLIES - *Numero tessuti - Número de tejidos*	3
WEFT - *Trama - Trama*	RIGID - *Rigida - Rigida*
TOP COVER - *Copertura - Cubierta superior*	-
TOP COVER THICKNESS - *Spessore copertura - Espesor cubierta superior*	-
TOP COVER HARDNESS - *Durezza copertura - Dureza cubierta superior*	-
TOP COVER FINISH - *Finitura della copertura - Acabado superior*	IMPR. PVC FABRIC - *Tessuto PVC impregnato* *Tejido impreg. PVC*
SLIDING SIDE - *Finitura lato scorrimento - Parte inferior*	IMPR. PVC FABRIC - *Tessuto PVC impregnato* *Tejido impreg. PVC*
WORKING TEMPERATURES - *Temperatura d'esercizio - Temperaturas admisibles trabajo*	- 5° C + 90° C
TOTAL THICKNESS - *Spessore totale - Espesor total*	3,5 mm
WEIGHT - *Peso - Peso*	kg 4,2/m²

**** MINIMUM PULLEY DIAMETRES** - *Diametri pulegge - Diametros minimos de polea*	
NORMAL FLEXING - *Flessione - Flexion*	80 mm
BACK FLEXING - *Controflessione - Contraflexion*	80 mm

** For a hot-vulcanized belt at the recommended belt tension and at temperatures above 15°C. - *Per nastri vulcanizzati a caldo, alla tensione raccomandata e alla temperatura di circa 15°C. - Para una banda vulcanizada en caliente, a la tensión y temperatura superior a 15ºC recomendadas.*

CONVEYOR FRAME - *Struttura dei trasportatori - Instalacion de la banda*	
HORIZONTAL ROLLERS - *Cilindri orizzontali - Rodillos horizontales*	YES - Si - Si
SLIDER BED - *Scorrimento su tavola - Plancha continua*	YES, FLAT - Si, piatta - Si, plana
TROUGH IDLERS - *Trasporti in conca - Artesa*	NO
SLIDING ON RETURN SIDE - *Scorrimento su lato portante - Transporte en parte inferior*	YES - Si - Si

BELT TENSIONS *Carichi di lavoro - Carga de trabajo*	
WORKING LOAD 1% ELONG. *Carico di lavoro allungamento 1%* *Carga de trabajo al 1%*	15 N/mm

FRICTION COEFFICIENTS ON *Coefficienti d'attrito - Coefficientes de friccion*	
SMOOTH STAINLESS STEEL - *Acciaio inox* *Sobre plancha de acero inoxidable*	0,22
HOT LAMINATED STEEL - Lamiera grezza *Sobre plancha de acero decapado*	0,28

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. The customer is always responsible for the safety of the product applications. All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, CBM Srl reserves the right to change them without prior notice. • *Il cliente è responsabile della corretta scelta e dell'uso del prodotto in relazione alle proprie esigenze industriali e/o commerciali. Il cliente è sempre responsabile della sicurezza nell'ambito delle applicazioni del prodotto. Tutte le indicazioni tecniche contenute nel presente catalogo sono accurate ed affidabili e CBM Srl, visti i continui aggiornamenti, si riserva il diritto di modificarle senza nessun preavviso. • El cliente se responsabiliza de la correcta elección y uso del producto en base a las propias exigencias industriales y/o comerciales. El cliente se responsabiliza de la seguridad en el campo de aplicación del producto. Todas las indicaciones técnicas presentes en este catalogo son exactas y fidedignas y CBM, a causa de continuas mejoras y actualizaciones, se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.*